



# ALASKA

PLUS  
BLANC  
QUE  
BLANC !

## AVANTAGES

- Réduction de poussière lors de l'installation
- Surface blanche lisse avec membrane arrière
- Résistance au feu élevée
- Réflexion à la lumière de 86%
- S'installe sur suspension 15/16
- Acoustique très élevé CRB 0.90
- 3/4 d'épaisseur

## ACTION ANTIMICROBIENNE

Les panneaux de plafond Rockfon sont à base de laine de roche non organique et ne favorisent pas le développement de bactéries, levures et moisissures.

## RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET À LA FLEXION

Les produits Rockfon sont stables au niveau dimensionnel même dans des conditions d'humidité allant jusqu'à 100%. Ils peuvent être mis en œuvre dans des conditions de température de 0 °C à 40 °C. Aucune acclimatation n'est nécessaire.

- |          |                                 |   |
|----------|---------------------------------|---|
| NO 10100 | 2X2X3/4 (Bordure carrée)        |  |
| NO 10101 | 2X4X3/4 (Bordure carrée)        |  |
| NO 10300 | 2X2X3/4 (Bordure semi-encastée) |  |

Produit commercial, garanti 30 ans et totalement recyclable



Bordure semi-encastée

membrane arrière  
3/4" épaisseur