

Fiche technique

Mur standard

Viser la satisfaction totale!

Mur intérieur

- 1 Isolation
- 2 Montant métallique
- 3 Panneau de gypse
- 4 Ruban à joint
- 5 Couche mince de composé à joint
- 6 Deuxième couche de composé à joint
- 7 Troisième couche de composé à joint
- 8 Scellant acoustique (optionel)
- 9 Fixation
- 10 Lisse

Type M-01a

| Composition | Espacement | ITS | Résistance au feu | Isolant |
|---------------------------|------------|-----|-------------------|---------------|
| Montant métallique 2 1/2" | 16" c/c | 33 | 45min. | 2 1/2" R-8 |
| 1x gypse 1/2" ou 5/8" | 24" c/c | 31 | 45min. | 2 1/2" R-8 |

Type M-01b

| Composition | Espacement | ITS | Résistance au feu | Isolant |
|---------------------------|------------|-----|-------------------|---------------|
| Montant métallique 3 5/8" | 16" c/c | 43 | 45min. | 2 1/2" R-8 |
| 1x gypse 1/2" ou 5/8" | 24" c/c | 39 | 45min. | 2 1/2" R-8 |

Type M-01c

| Composition | Espacement | ITS | Résistance au feu | Isolant |
|-----------------------|------------|-----|-------------------|------------|
| Montant métallique 6" | 16" c/c | 43 | 45min. | 6" R-20 |
| 1x gypse 1/2" ou 5/8" | 24" c/c | 43 | 45min. | 6" R-20 |

